



## 1775450KW70D | Aluminium unlackiert

177

Arealflector

LED | 450 W 5700 K

LED

DALI

IP65

5Y

- Arealflector 177
- zur Montage an Wand oder Decke
- Montagebügel ist separat zu bestellen
- mit LED 59500 lm
- Farbtemperatur: 5700 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >70
- L80 / B10 (50.000h)
- Leuchtenlichtstrom: 62600 lm
- Systemleistung: 450 W
- Lichtausbeute: 139,1 lm/W
- asymmetrische Lichtverteilung
- 3 eingebaute LED Betriebsgeräte, elektronisch (DALI), 220-240 V, 50/60 Hz
- Überspannschutz 10kV; Ableitstoßstrom 5kA
- Dimmbar 10-100%
- Netzanschluss: Steckverbindung 90° gewinkelt RST 20i5 5x2,5 mm<sup>2</sup>
- Optional Durchgangsverdrahtung möglich
- Gehäuse aus Aluminium und Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Länge: 900 mm, Breite: 830 mm, Höhe: 170 mm
- Windangriffsfläche: 0,75 m<sup>2</sup>
- Gewicht: 40 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Garantie
- maximale Umgebungstemperatur: 55 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598
- Farbe: Aluminium unlackiert
- 1775450KW70D

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

1775450KW70D

**Zubehör****Optionales Zubehör**

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Deckenbefestigung für Serie 177		817700200	01
Montagebügel, für die Befestigung an Traversen für Serie 177		817700300	02
Montagebügel, für Wandbefestigung		817700400	03

