## 02M10701WWDE916 | silber

02M
Scheinwerfer
LED | 70 W  3000 K

**LED**

**DALI** **IP65** **IK08** CE 5Y







LED 3000 K 6390lm ⩽13°

| h [m] | C0 Ø[m] | Em [lx] |
|---|---|---|
| 1.0 | 0.23 | 45257 |
| 2.0 | 0.47 | 11314 |
| 3.0 | 0.70 | 5029 |
| 4.0 | 0.94 | 2829 |
| 5.0 | 1.17 | 1810 |

H0F17782

- Scheinwerfer 02M
- zur Wand-, Boden- und Deckenmontage
- mit Montagebügel, in zwei Achsen schwenkbar
- mit LED 10110 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI 80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 6390 lm
- Systemleistung: 70 W
- Lichtausbeute: 91,3 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, spot
- Ausstrahlungswinkel: 15 °
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Netzanschluss: Anschlussleitung 5-polig 1 mm², Länge: 500 mm
- Mit Rundsteckverbindung RST16I5 für Leitungen mit Durchmesser 7,1-13mm und Querschnitt 0,25-2,5mm².
- Anschluss erfolgt installationsfreundlich außerhalb des Leuchtengehäuses
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Länge: 293 mm, Breite: 271 mm, Höhe: 326 mm
- schwenkbar -80°/+40°
- Windangriffsfläche: 0,06 m²
- Gewicht: 5,9 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Entworfen und hergestellt in Deutschland
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK08
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber (RAL9006)
- 02M10701WWDE916

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

02M10701WWDE916
# Zubehör

**Optionales Zubehör**

| Typ | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Vorsatzblende<br>Länge 120mm<br>für Scheinwerfer 02M und 14M | | 814M05000916 | 01 |
| Außenblende 45°<br>Länge 290mm<br>für Scheinwerfer 02M und 14M | | 814M04000916 | 02 |
| Anschlussleitung, mit Systemsteckverbindung (Buchse RST16i5)<br>5x1.0 2000mm | | 802M0011721 | 03 |
| Anschlussleitung, mit Systemsteckverbindung (Buchse RST16i5)<br>5x1.0 4000mm | | 802M0012721 | 03 |
| Anschlussleitung, mit Systemsteckverbindung (Buchse RST16i5)<br>5x1.0 6000mm | | 802M0013721 | 03 |
| Anschlussleitung, mit Systemsteckverbindung (Buchse RST16i5)<br>5x1.0 8000mm | | 802M0014721 | 03 |
| Anschlussleitung, mit Systemsteckverbindung (Buchse RST16i5)<br>5x1.0 10000mm | | 802M0015721 | 03 |
| Anschlussleitung, mit Systemsteckverbindung (Buchse RST16i5)<br>5x1.0 12000mm | | 802M0016721 | 03 |










Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.