02M5070WWDE916 | silber

02M
Scheinwerfer
LED | 70 W 3000 K

LED

DALI **IP65** **IK08** CE 5Y





LED 3000 K 6520lm ⩽40°

h [m]	C0 Ø[m]	C90 Ø[m]	Em [lx]
1.0	0.74	0.26	12839
2.0	1.47	0.51	3210
3.0	2.21	0.77	1427
4.0	2.94	1.02	802
5.0	3.68	1.28	514

H0F17998

- Scheinwerfer 02M
- zur Wand-, Boden- und Deckenmontage
- mit Montagebügel, in zwei Achsen schwenkbar
- mit LED 10100 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI 80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 6520 lm
- Systemleistung: 70 W
- Lichtausbeute: 93,1 lm/W
- oval flood horizontal
- 15° x 40°
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Netzanschluss: Anschlussklemme 4-polig 1,5 mm², Länge: 500 mm
- Mit Rundsteckverbindung RST16I5 für Leitungen mit Durchmesser 7,1-13mm und Querschnitt 0,25-2,5mm².
- Anschluss erfolgt installationsfreundlich außerhalb des Leuchtengehäuses
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Länge: 293 mm, Breite: 271 mm, Höhe: 326 mm
- schwenkbar -80°/+40°
- Windangriffsfläche: 0,06 m²
- Gewicht: 5,9 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse II
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Entworfen und hergestellt in Deutschland
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK08
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber (RAL9006)
- 02M5070WWDE916

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

02M5070WWDE916
Zubehör

Optionales Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Vorsatzblende Länge 120mm für Scheinwerfer 02M und 14M		814M05000916	01
Außenblende 45° Länge 290mm für Scheinwerfer 02M und 14M		814M04000916	02
Anschlussleitung, mit Systemsteckverbindung (Buchse RST16i5) 4x1,5 2000mm		802M0021721	03
Anschlussleitung, mit Systemsteckverbindung (Buchse RST16i5) 4x1,5 4000mm		802M0022721	03
Anschlussleitung, mit Systemsteckverbindung (Buchse RST16i5) 4x1,5 6000mm		802M0023721	03
Anschlussleitung, mit Systemsteckverbindung (Buchse RST16i5) 4x1,5 8000mm		802M0024721	03
Anschlussleitung, mit Systemsteckverbindung (Buchse RST16i5) 4x1,5 10000mm		802M0025721	03
Anschlussleitung, mit Systemsteckverbindung (Buchse RST16i5) 4x1,5 12000mm		802M0026721	03







Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.