



14L5250KWDE916 | silber

14L
Scheinwerfer
LED | 250 W 5700 K

LED

DALI | IP65 | IK08 | CE | 5Y





LED 5700 K 23780lm 138°

h [m]	C0 Ø[m]	C90 Ø[m]	Em [lx]
1.0	0.69	0.26	44604
2.0	1.39	0.52	11151
3.0	2.08	0.78	4956
4.0	2.77	1.04	2788
5.0	3.46	1.30	1784

H0F17940

- Scheinwerfer 14L
- zur Wand-, Boden- und Deckenmontage
- Netzteil und Bügel sind separat zu bestellen
- mit LED 33220 lm
- Farbtemperatur: 5700 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >70
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 23780 lm
- Systemleistung: 250 W
- Lichtausbeute: 95,1 lm/W
- oval flood horizontal, oval flood
- 15° x 57°
- für externes Netzteil, integrierte Steuerung (DALI)
- 48V DC
- Steuerung ON/OFF, DALI
- Anschluss sekundärseitig:
- mit Anschlussleitung 500mm und Rundsteckverbinder 4-polig (Typ: RST16i5 für 48V und DALI (Wieland))
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Länge: 328 mm, Breite: 429 mm, Höhe: 464 mm
- Windangriffsfläche: 0,15 m²
- Gewicht: 9,823 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse II
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Entworfen und hergestellt in Deutschland
- Schlagfestigkeitsklasse: IK08
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber (RAL9006)
- 14L5250KWDE916

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

14L5250KWDE916

Zubehör

Erforderliches Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
LED Betriebsgerät IP67, 48V / 320W für Scheinwerfer 14L für den Außeneinsatz geeignet	LxBxH: 251 x 90 x 44	814L25000	01
Schwenkbügel für Scheinwerfer 14L		814L0010H916	02
Standardbügel für Scheinwerfer 14L		814L00100916	03

01



02



03



Optionales Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Außenblende 45° für Scheinwerfer 14L		814L00545916	01

01



Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.