



14LS250NWCE916 | silber

14L
Scheinwerfer
LED | 250 W 4000 K

LED

DMX **IP65** **IK08** CE 5Y





LED 4000 K 15070lm ⩽16°

h [m]	C0 Ø[m]	C90 Ø[m]	Em [lx]
1.0	0.10	0.10	5358658
2.0	0.20	0.20	1339665
3.0	0.30	0.30	595407
4.0	0.41	0.41	334916
5.0	0.51	0.51	214346

H0F17808

- Scheinwerfer 14L
- zur Wand-, Boden- und Deckenmontage
- Netzteil und Bügel sind separat zu bestellen
- mit LED 20400 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >75
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- Systemleistung: 250 W
- narrow spot
- Ausstrahlungswinkel: 7 °
- für externes Netzteil, integrierte Steuerung (DMX)
- 48V DC
- Steuerung ON/OFF, DMX
- Anschluss sekundärseitig:
- mit zwei Anschlussleitungen 500mm und Rundsteckverbinder 2-polig (Typ: RST16i5 für 48V (Wieland), RST16i3 für DMX (Wieland))
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Länge: 328 mm, Breite: 429 mm, Höhe: 464 mm
- Windangriffsfläche: 0,15 m²
- Gewicht: 9,823 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse III
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Entworfen und hergestellt in Deutschland
- Schlagfestigkeitsklasse: IK08
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber (RAL9006)
- 14LS250NWCE916

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

14LS250NWCE916

Zubehör

Erforderliches Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
LED Betriebsgerät IP67, 48V / 320W für Scheinwerfer 14L für den Außeneinsatz geeignet	LxBxH: 251 x 90 x 44	814L25000	01
Schwenkbügel für Scheinwerfer 14L		814L0010H916	02
Standardbügel für Scheinwerfer 14L		814L00100916	03

01



02



03



Optionales Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Außenblende 45° für Scheinwerfer 14L		814L00545916	01

01



Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.