




1764350WW70D | silber

176
Industrieleuchte
LED | 350 W 3000 K

LED

DALI **IP65**





LED 3000 K 44500lm ⊲67°

h [m]	C0 Ø[m]	Em [lx]
1.0	1.33	22976
2.0	2.66	5744
3.0	3.99	2553
4.0	5.32	1436
5.0	6.64	919

H0F15892

- Industrieleuchte 176
- Montage an der Decke sowie Pendelmontage möglich
- Montage-Zubehör ist separat zu bestellen
- mit LED 48280 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >70
- L90 / B10 (100.000 / ta 25°C)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 44500 lm
- Systemleistung: 350 W
- Lichtausbeute: 127,1 lm/W
- symmetrische Lichtverteilung, wide flood
- Ausstrahlungswinkel: 65 °
- UGR: 23
- zwei eingebaute Betriebsgeräte, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Dimmbar 10-100%
- Anzahl Leuchten je Sicherung (B16): 2
- Netzanschluss: Steckverbindung 5x2,5 mm²
- Optional Durchgangsverdrahtung mit Y-Verteiler möglich
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- mit PC-Abdeckung auf Anfrage möglich
- Länge: 600 mm, Breite: 500 mm, Höhe: 142 mm
- Windangriffsfläche: 0,30 m²
- Gewicht: 19,6 kg
- Schutzart: IP65 (IP66 auf Anfrage verfügbar)
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Entworfen und hergestellt in Deutschland
- minimale Umgebungstemperatur: -40 ° C
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK06
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE, ballwurfsicher
- Farbe: silber (RAL9006)
- 1764350WW70D

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n


Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

1764350WW70D
Zubehör

Erforderliches Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Deckenbefestigung für Serie 176		817600200	01
Schwenkbügel, zur Wand- und Deckenmontage Ballwurfsicher für Serie 176		817600300	02
Stahlseilaufhängung, 2xY-FIT, 2x4m für Serie 176		817600100	03

01



02



03



Optionales Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Steckverbindung, RST20i5 für Doppelanschluß 5-polig, 20 A Leitungsdurchmesser 10-14mm mit Querschnitt max. 1,5 mm²		817600400	01

01



Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.