




176F250KW70D | silber

176
Industrieleuchte
LED | 250 W 5700 K

LED

DALI | IP65 | CE | 5Y





LED 5700 K 33300lm 99°

h [m]	C0 Ø[m]	Em [lx]
1.0	2.35	6126
2.0	4.70	1532
3.0	7.05	681
4.0	9.40	383
5.0	11.75	245

H0F15931

- Industrieleuchte 176
- Montage an der Decke sowie Pendelmontage möglich
- Montage-Zubehör ist separat zu bestellen
- mit LED 37900 lm
- Farbtemperatur: 5700 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >70
- L90 / B10 (100.000 / ta 25°C)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 33300 lm
- Systemleistung: 250 W
- Lichtausbeute: 133,2 lm/W
- symmetrische Lichtverteilung, very wide flood
- Ausstrahlungswinkel: 97 °
- zwei eingebaute Betriebsgeräte, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Dimmbar 10-100%
- Anzahl Leuchten je Sicherung (B16): 3
- Netzanschluss: Steckverbindung 5x2,5 mm²
- Optional Durchgangsverdrahtung mit Y-Verteiler möglich
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- mit PC-Abdeckung auf Anfrage möglich
- Länge: 600 mm, Breite: 500 mm, Höhe: 142 mm
- Windangriffsfläche: 0,30 m²
- Gewicht: 19,2 kg
- Schutzart: IP65 (IP66 auf Anfrage verfügbar)
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Entworfen und hergestellt in Deutschland
- minimale Umgebungstemperatur: -40 ° C
- maximale Umgebungstemperatur: 45 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK06
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE, ballwurfsicher
- Farbe: silber (RAL9006)
- 176F250KW70D

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n


Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

176F250KW70D
Zubehör

Erforderliches Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Deckenbefestigung für Serie 176		817600200	01
Schwenkbügel, zur Wand- und Deckenmontage Ballwurfsicher für Serie 176		817600300	02
Stahlseilaufhängung, 2xY-FIT, 2x4m für Serie 176		817600100	03

01



02



03



Optionales Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Steckverbindung, RST20i5 für Doppelanschluß 5-polig, 20 A Leitungsdurchmesser 10-14mm mit Querschnitt max. 1,5 mm²		817600400	01

01



Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.